



ASCENSORES DE SERVICIO  
Y MONTACAMILLAS

---

ASCENSORES **AH-1600**

## ASCENSORES DE SERVICIO Y MONTACAMILLAS

### PASAJEROS / MONTACAMILLAS

Los acabados disponibles para las cabinas son inoxidable esmerilado, texturizado o en laminado estratificado.

El techo estándar incluye iluminación downlight LED. Otras opciones son: falso techo de cristal matizado, paneles LED o focos LED, todo en chapa pintada o inoxidable esmerilado.

Los suelos pueden ser de goma de círculos negros, de aluminio lagrimado, inoxidable lagrimado o piedra (en los modelos para pasajeros).

Posibilidad de incluir de forma opcional pasamanos recto o curvo, así como protecciones murales de material plástico.

La botonera es de paño completo en acero inoxidable esmerilado e incorpora pulsadores circulares de alta gama en acero inoxidable con perímetro luminoso en azul eléctrico.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Modelo	AH-1600
Carga*	1.000-1.600 kg (Según EN 81.20)
Recorrido máximo*	17 m; Máximo 6 paradas
Altura de cabina	2.300 mm
Velocidad	0,4-0,6 m/s
Embarque	Simple o doble (180°)

(\*) Para recorridos y cargas mayores consultar.

## MONTACARGAS

La cabina puede ir en chapa pintada, inoxidable esmerilado o texturizado.

La iluminación estándar es la downlight LED.

El suelo estándar es de chapa estriada. Opcionalmente puede ser de goma de círculos negros, aluminio lagrimado o inoxidable lagrimado.

Opcionalmente puede llevar protecciones de madera y tubulares de alta resistencia y de chapa.

La botonera es de placa en acero inoxidable esmerilado con pulsadores cuadrados con perímetro luminoso en rojo.

