GARU

PLATAFORMAS SEGURIDAD PLUS

Para HIDRAL la seguridad es uno de los pilares que sustentan el funcionamiento de la empresa.

Por ello ha desarrollado las mejores medidas de seguridad para todos sus Elevadores Montacargas.

1. Doble sistema de tracción y doble cable de seguridad.
2. Bloqueo mecánico de seguridad para operaciones de mantenimiento en el foso.
3. Puertas HIDRAL específicas para plataformas y certificadas.
4. Stop de foso y toma de corriente para mantenimiento.
5. Detección de acceso al foso y bloqueo para las labores de mantenimiento.
6. Botonera de mantenimiento enchufable.
7. Llavín inhabilitador en cada botonera de planta.
8. Pesacargas en plataformas para cargas mayores a 1.000 kilogramos y opcionales para modelos de carga menor.
9. Cabinas, cerramientos perimetrales sin techo de altura entre 2 metros y 2,5 metros y barandillas de 1,1 metros para los habitáculos.
10. Llave de paso y manómetro en todas las centrales hidráulicas.
11. Declaración de conformidad emitida por Hidral, que está certificada por AENOR para el diseño y fabricación de máquinas contenido en el Anexo IV. Categoría 17 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

EN EL CUADRO ELECTRÓNICO DE MANIOBRA

1. Interruptor principal bloqueable con candado situado en la parte exterior de la puerta del cuadro.
2. Interruptor del circuito de alumbrado situado en la puerta del cuadro al lado del interruptor principal.
3. Interruptores diferenciales para el circuito principal y el de alumbrado en el interior de cuadro eléctrico.
4. Interruptor magneto-térmico de protección contra sobreintensidad y cortocircuitos en el circuito del alumbrado.

C. Cartellà 83 · 08031 BARCELONA

Tel. 93 420 49 39

comercial@garuaccesibilidad.com

www.garuaccesibilidad.com

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM ER-1029/2000

Todos los productos y servicios de HIDRAL están alavados por la Certificación de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Esta Certificación acredita que el Sistema de Calidad de HIDRAL está gestionado, diseñado e implantado conforme a la Norma Internacional ISO 9001:2000, Asimismo, supone una garantía extra para sus clientes que pueden confiar plenamente su compromiso y buen hacer.

CT300_V3

PLATAFORMAS

GARU

PLATAFORMAS

HO y EH-500

GARU

PUERTAS BATIENTES

El modelo de puerta batiente, diseñada y fabricada por Hidral es altamente resistente. Su apertura es de 180º. El modelo de serie, ya de por sí robusto, puede reforzarse añadiendo una bisagra adicional y chapa interior extra para una mayor resistencia.

CARACTERÍSTICAS

Modelo	1 HOJA	2 HOJAS
Paso libre (PL)	600 - 1.250 mm	1.100 - 3.000 mm
Altura libre (HL)	2.950 mm	
Tipo reforzada	Chapa de 1,5 mm	
Bisagras	Regulables con apertura a 180º	
Pintura	Pintura de acabado Epoxi-Poliéster al horno (RAL 7035)	
	Freno retenedor en cada puerta	
	Marco de puertas atornillable para facilitar transporte	
Opcional	Puerta de acero inoxidable. Puerta reforzada	

Para resolver cualquier duda consulte nuestras especificaciones técnicas.

CERRADURAS

Incluye cerradura de seguridad de acondicionamiento eléctrico diseñada para alimentación permanente.

La cerradura permanece accionada y permite mantenerla desenclavada el tiempo que la plataforma permanece en planta o con puertas abiertas.

Puertas fabricadas por Hidral para sus plataformas.

Certificado resistencia al fuego conforme con la EN 81-58.

Bisagras muy resistentes y graduables que permiten una fácil sustitución de las hojas.

GARU