

Características Steppy:

Equipamiento de serie:

- Color puertas y protecciones gris RAL 7040
- Centralita hidráulica
- Mandos de presión constante tanto a bordo como en los pisos
- Parada de emergencia a bordo
- Llave extraíble en los mandos de piso y a bordo
- Circuito auxiliar de 24 Vcc
- Cerraduras eléctricas
- Paracaídas mediante válvula automática de bloqueo
- Bajada manual de emergencia para el caso de falta de electricidad
- Autonivelación en el piso
- Posibilidad de apertura puertas desde el exterior mediante la respectiva llave



Opcional:

- Puertas y cancelas automáticas
- Protecciones de policarbonato gris
- Plataforma de dimensión especial
- Color puertas y protecciones según pedido del cliente
- Mandos vía radio



Datos técnicos Steepy:

	Steepy/80	Steepy/160	Steepy/200
Carrera vertical / altura máxima (mm)	800	1600	2000
Dimensiones plataforma (mm)	1260 x 810 1400 x 1110	1260 x 810 1400 x 1110	1700 x 810 2200 x 910
Capacidad	350 kg	300 kg	400 kg
Velocidad	0,06 m/sec	0,06 m/sec	0,06 m/sec
Tensión	230 V monofásica	230 V monofásica	230 V monofásica
Paradas	n. 2	n. 2	n. 2
Foso	220	325	360

Acabado En acero pintado RAL 7040; estructura de elevación en acero con tratamiento de cataforesis; fuelle de protección color negro; columnas de la cancela en metal pintado.

Material plataforma La plataforma está hecha en chapa de aluminio antideslizante

Dispositivos de seguridad instalados Botoneras a bordo y de piso, provistas de llave para activación llamada

Los datos tienen un valor genérico y no constituyen fuente de obligaciones para el fabricante. La empresa fabricante se reserva el derecho de incorporar todas aquellas modificaciones que considere convenientes.

Conforme a la Directiva Europea 2004/108 CEE Compatibilidad Electromagnética

Conforme a la Directiva Europea 2006/95/CEE - Baja Tensión

Conforme a la Directiva Europea 2006/42/CEE - Directiva Máquinas

